


DESIGN
Odo Fioravanti



All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Babila stool in ash wood
Sgabello Babila in frassino / Hocker Babila aus Esche / Tabouret Babila en frêne / Taburete Babila de fresno

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO Ash stool Sgabello in frassino / Hocker aus Eschenholz / Tabouret en frêne / Taburete de fresno FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio / Wasserlack, Ausführung matt (5glanz), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos FR N1 Lacquered visible grains Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Eiche offenporig lackiert / Lacado poro abierto BI GC AN FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En fieltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo 100% recyclable material 100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables



The mark of responsible forestry
FSC® C114358

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



EN: Ash barstool with tapered legs that engage in the plywood seat without added support parts. Die-cast aluminium footrest

IT: Sgabello in frassino con gambe affusolate che si innestano nel sedile in multistrato senza aggiunta di parti di supporto. Poggiapiedi in pressofusione di alluminio



DE: Eschenhocker mit konisch zulaufenden Beinen, die ohne zusätzliche Stützteile in den Sitz aus Sperrholz eingreifen. Fußstütze aus Aluminium-Druckguss

FR: Tabouret en frêne avec des pieds effilés qui s'engagent dans l'assise en contreplaqué sans ajout de pièces de soutien. Repose-pieds en aluminium moulé sous pression



ES: Taburete de fresno con patas cónicas que encajan en el asiento de madera contrachapada sin añadir piezas de apoyo. Reposapiés de aluminio fundido a presión

mm - in

• 2702/A



• 2706/A



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Ash stool, upholstered in flexible expanding polyurethane (density 60 kg/m³, class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Sgabello in frassino, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m³, classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto

DE: Hocker aus Eschenholz, Polyurethanschaum (Dichte 60 kg/m³, Klasse 1 IM, Crib 5), stoffe bezogen

FR: Tabouret en frêne, rembourré en polyuréthane souple (densité 60 kg/m³, classe 1 IM, Crib 5), garnie avec tissu

ES: Taburete de fresno, tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³, clase 1 IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40+D44 - E - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes


FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUSSRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio
DE: Aluminium-Druckguss
FR: Aluminium moulé sous-préssion
ES: Fundición de aluminio

FOOTREST FINISH - FINITURA POGGIAPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUSSTÜTZE - FINITIONS REPOSE-PIEDS - ACABADO REPOSA PIES

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato
DE: Messing Antik
FR: Laiton vieilli
ES: Latón antiguo



EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Poliertes Aluminium
FR: Aluminium poli
ES: Aluminio pulido



EN: Satin aluminium

IT: Alluminio Satinato
DE: Satiniertes Aluminium
FR: Aluminium satiné
ES: Aluminio satinado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) provided with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), in dotazione inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)
DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), austauschbar Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)
FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), en dotation insert interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)
ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), en dotación insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,0052	0,12	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	0,624	14,91	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,10	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,18	4,30	NO	0	0
Solid wood Legno massello	2,97	70,98	YES	0	100
Plywood Multistrato	0,361	8,63	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,04	0,93	NO	0	0
Felt Feltro	0,0008	0,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	4,18 Kg	--	--	14,1 %	94,7 %

EN: Percentages referred to 2702/A
IT: Percentuali riferite al 2702/A

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale




ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Babila 2748/2

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Odo Fioravanti



All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Babila barstool with upholstered shell and steel rod frame

Sgabello Babila con scocca imbottita e telaio in tondino di acciaio / Hocker Babila mit Schale gepolstert und Kufengestell / Tabouret Babila avec coque rembourrée et structure en fil d'acier / Taburete Babila con carcasa tapizada y estructura en patín de acero

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

PP - Polypropylene shell, upholstered with fireproof foam (density 60 kg/m³, class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

Scocca in polipropilene, imbottita con gommapiuma ignifuga, (densità 60 kg/m³, classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto / Schale aus Polypropylen, gepolstert mit feuerhemmendem Schaumgummi, (Dichte 60 kg/m³, Klasse 1 IM, Crib 5), stoffe bezogen / Coque en polypropylène, rembourrée avec mousse non-feu, (densité 60 kg/m³, classe 1 IM, Crib 5), garnie avec tissu / Carcasa de polipropileno, tapizada con goma espuma ignífuga, (densidad 60 kg/m³, clase 1 IM, Crib 5), forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C60÷C64) - D - E - G - H20÷H35 - H80÷H90

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel, rod Ø11 mm

Acciaio, tondino Ø11 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm / Acier, fil Ø11 mm / Acero, patín Ø11 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliesteri / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white

In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir / De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to EN 16139:2013 level 2, extreme
EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012+AC:2013

Seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012+AC:2013

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012+AC:2013

Foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012+AC:2013

Resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012+AC:2013

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 252572

Rapporto di prova 252572 / Testbericht 252572 / Rapport d'essai 252572 / Prueba n° 252572

100% demountable product - 59% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 59% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 59% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 59% recyclable / Producto 100% desmontable - 59% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



EN: Barstool with upholstered shell and Ø11mm steel rod sled frame

IT: Sgabello con con scocca imbottita e telaio a slitta in tondino d'acciaio Ø11mm


DE: Barhocker mit gepolsterter Schale und Kufengestell aus Stahlstab Ø11mm

FR: Tabouret avec coque rembourrée et structure en traîneau en tige d'acier Ø11mm

ES: Taburete con carcasa tapizada y estructura de patín de varilla de acero Ø11mm

mm - in

• 2747/2




Disassembled mc 0,29
Da assemblare ft³ 10.2



kg 7
lb 13.4

• 2748/2



Disassembled mc 0,29
Da assemblare ft³ 10.2



kg 7,5
lb 16.5

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Polypropylene shell padded with expanded, flexible polyurethane (density 65kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in polipropilene imbottita con poliuretano espanso flessibile (65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen

FR: Coque en polypropylène rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa de polipropileno tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (Excluding C60+C64) - D40+D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø11 mm

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

• **FRAME FINISH** - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI400

NERO

GA

TE

AR200

GI100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white

IT: In polipropilene, con perno antirotazione, bianco o nero

DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß

FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir

ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,28	57,89	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,50	33,79	YES	0	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,001	0,15	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,47	6,27	NO	0	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,23	3,17	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,49 Kg	--	--	18,96 %	90,60 %

- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Babila

2757 - 2758

DESIGN
Odo Fioravanti

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Barstool with polypropylene shell, ash legs and footrest in die-cast aluminum

IT: Sgabello con scocca in polipropilene, gambe in frassino e poggiapiedi in pressofusione di alluminio

DE: Barhocker mit Schale aus Polypropylen, Beinen und Fußstütze aus Aluminium-Druckguss

FR: Tabouret avec coque en polypropylène, pieds en frêne et repose-pieds en aluminium moulé sous pression

ES: Taburete con carcasa de polipropileno, patas de fresno y reposapiés de aluminio fundido a presión

mm - in

• 2757



Disassembled mc 0,29 kg 5,7
Da assemblare ft³ 10.2 lb 12.6

• 2758



Disassembled mc 0,29 kg 6
Da assemblare ft³ 10.2 lb 13.2

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Injektionsdruck-Guss

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_BABILA_2757_2758_2021.0

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: **Steel, tube Ø14 mm**
IT: Acciaio, tubo Ø14 mm
DE: Stahl, Rohr Ø14 mm
FR: Acier, tube Ø14 mm
ES: Acero, tubo Ø14 mm

• FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: **Powder coating**
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: **For more information see finishing legend on the website**
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS


EN: **Solid ash-wood legs**
IT: Gambe in massello di frassino
DE: Beinen aus massivem Eschenholz
FR: Pieds en frêne massif
ES: Patas de fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: **Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**
IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: **Lacquered visible grains**
IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto



• FOOTREST - POGGIPIEDI - FUSSRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: **Die-cast aluminium**
IT: Pressofusione d'alluminio
DE: Aluminium-Druckguss
FR: Aluminium moulé sous-préssion
ES: Fundición de aluminio

FOOTREST FINISH - FINITURA POGGIPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUSSTÜTZE - FINITIONS REPOSE-PIEDS - ACABADO REPOSA PIES

EN: **Powder coating**
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: **For more information see finishing legend on the website**
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato
DE: Messing Antik
FR: Laiton vieilli
ES: Latón antiguo



OA

EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Poliertes Aluminium
FR: Aluminium poli
ES: Aluminio pulido



AL

EN: Satin aluminium

IT: Alluminio Satinato
DE: Satiniertes Aluminium
FR: Aluminium satiné
ES: Aluminio satinado



AS

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) provided with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), in dotazione inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), austauschbar Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), en dotation insert interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), en dotación insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

DESIGN
Odo Fioravanti

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,07	17,9	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	0,624	10,3	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	2,5	41,7	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,1	YES	0	100
Solid wood Legno massello	1,8	30,1	YES	0	100
Felt Feltro	0,0008	0,01	NO	0	0
TOTAL TOTALE	5,99 Kg	--	--	15,6 %	99,9 %

EN: Percentages referred to 2758

IT: Percentuali riferite al 2758

- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

