



mc 0,34  
ft<sup>3</sup> 12



kg 5  
lb 11

### Jazz chair with upholstered seat and back and steel tube frame

Sedia Jazz con sedile e schienale imbottiti e telaio in tubo di acciaio / Jazz Stuhl mit Sitz und Rücken bezogen und Gestell aus Stahlrohr / Chaise Jazz avec assise et dossier revêtus et structure en tube d'acier / Silla Jazz con asiento y respaldo tapizados y armazón en tubo de acero

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO

**Framework in plastic material, upholstery in flexible polyurethane foam (double density 40-60 kg/m<sup>3</sup>), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric**

Struttura interna in plastica, imbottito con poliuretano espanso flessibile (con doppia densità 40-60kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto / Aufbau in Kunststoff, gepolstert mit feuerfestem Polyurethan (Doppel Dichte 40-60kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff / Structure en matière plastique, rembourré en mousse de polyuréthane flexible (double densité 40-60kg/m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu / Estructura de plástico, tapizada de espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-60 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

### • SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**Inner plywood seat, upholstery in flexible polyurethane foam (double density 40-60 kg/m<sup>3</sup>), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric**

Pannello in multistrato, imbottito con poliuretano espanso flessibile (con doppia densità 40-60kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto / Multiplex Panel, gepolstert mit feuerfestem Polyurethan (Doppel Dichte 40-60kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff / Panneau en multiplis, rembourré en mousse de polyuréthane flexible (double densité 40-60kg/m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu / Panel de contrachapado, tapizada de espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-60 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C101 - E - G - H20÷H35 - H100÷H108 - H40÷H53 - H80÷H90

### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

**Steel, tube Ø16 mm**

Acciaio, tubo Ø16 mm / Stahl, Rohr Ø16 mm / Acier, tube Ø16 mm / Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**Powder coating**

Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo

#### Antique brass

Ottone anticato / Antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido



OA

#### Brushed bronze

Bronzo satinato / Bronze satiniert / Bronze satiné / Bronce satinado



BS

#### Antique copper

Rame anticato / Antikes Kupfer / Cuivre vieilli / Cobre envejecido



RM

#### Titanium

Titanio / Titan / Titane / Titanio



TN

	<p><b>FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</b>  <b>In polypropylene, black, on request glide with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)</b>                  In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) /                  Polypropylen, schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En                  polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polipropileno,                  negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)</p>
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b>                  Normative e Certificazioni                  Bestimmungen und Zertifikat                  Normatives et certifications                  Normativas y certificados</p>	<p><b>Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme</b>                  Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo</p> <p><b>Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme</b>                  Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo</p> <p><b>48% demountable product - 52% recyclable material</b>                  Prodotto 48% disassemblabile - 52% materiali riciclabili / Produkt 48% demontierbar - 52% Material recyclingfähig / Produit 48%                  démontable - 52% recyclable / Producto 48% desmontable - 52% materiales reciclables</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



mc 0,295  
ft<sup>3</sup> 10.4

kg 7  
lb 15.4

### Jazz armchair with upholstered seat and back and steel tube frame

Poltrona Jazz con sedile e schienale imbottiti e telaio in tubo di acciaio / Sessel Jazz mit Sitz und Rücken bezogen und Gestell aus Stahlrohr / Fauteuil Jazz avec assise et dossier revêtus et structure en tube d'acier / Sillón Jazz con asiento y respaldo tapizados y armazón en tubo de acero

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO

**Framework in plastic material, molded and padded expanded flexible polyurethane (double density 40-65kg/m<sup>3</sup>), fire retardant (class 1 IM), covered with fabric**

Struttura interna in plastica, stampato e imbottito in poliuretano espanso flessibile (con doppia densità 40-65kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto / Aufbau in Kunststoff, gedruckt und gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Doppel Dichte 40-65kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff / Structure en matière plastique, moulées et rembourrées en polyuréthane expansé flexible (double densité 40-65kg/m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM), revêtues en tissu / Estructura de plástico, moldeadas y acolchadas con espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-65 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela

### • SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**Inner plywood seat, moulded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire retardant (class 1 IM), covered with fabric**

Pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto / Multiplex Panel, gedruckt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1M), bezogen mit Stoff / Panneau en multiplis, moulé en polyuréthane expansé flexible (densité 65kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM), revêtu en tissu / Panel de contrachapado, moldeado de espuma de poliuretano flexible (densidad 65kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C101 - E - G - H20÷H35 - H100÷H108 - H40÷H53 - H80÷H90

### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

**Steel, tube Ø16 mm**

Acciaio, tubo Ø16 mm / Stahl, Rohr Ø16 mm / Acier, tube Ø16 mm / Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**Powder coating**

Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo

#### Antique brass

Ottone anticato / Antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido



OA

#### Brushed bronze

Bronzo satinato / Bronze satiniert / Bronze satiné / Bronce satinado



BS

#### Antique copper

Rame anticato / Antikes Kupfer / Cuivre vieilli / Cobre envejecido



RM

#### Titanium

Titanio / Titan / Titane / Titanio



TN

**FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS****In polypropylene, black, on request glide with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

In polypropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polypropylen, schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

**REGULATIONS  
AND CERTIFICATES**Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados**According to EN 16139:2013 level 2, extreme**  
EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme**Seat and back static load test EN 1728:2012 + AC:2013**

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012 + AC:2013

**Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 + AC:2013**

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 + AC:2013

**CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS****Test report 241503**

Rapporto di prova 241503 / Testbericht 241503 / Rapport d'essai 241503 / Prueba n° 241503

**Ministerial type approval «Serie Jazz» Class 1 IM (Cat.H40+H53)**

Omologazione Ministeriale «Serie Jazz» Classe 1 IM (Cat.H40+H53) / Ministerial Zulassung «Serie Jazz» Klasse 1 IM (Cat.H40+H53) / Homologation Ministérielle «Serie Jazz» Classe 1 IM (Cat.H40+H53) / Homologación Ministerial «Serie Jazz» Clase 1 IM (Cat.H40+H53)

**34% demountable product - 48% recyclable material**

Prodotto 34% disassemblabile - 48% materiali riciclabili / Produkt 34% demontierbar - 48% Material recyclingfähig / Produit 34% démontable - 48% recyclable / Producto 34% desmontable - 48% materiales reciclables

